


# RUMLED 2221 LED-SILTAVALAISIN

## Vakiotuote:



## Optiot:



**Käyttö:** RumLed 2221 led-valaisin on suunniteltu käytettäväksi rumputki alikäytävissä (esim. Rumtec). Valaisimen muotoilu on tehty siten että se voidaan upottaa kattorakenteen profilliin.

**Asennus:** Valaisimen runko on avoin yläpuolelta mahdollistaen kaapeloinnin alikäytävän kattorakenteen läpi. Valaisimen liitäntälaitte sekä kaapelikytkennät jäävät kattorakenteen ja rungon väliin suojaan kosketukselta.

Optisen linssin päällä oleva ilkivaltasuojasuoja suojaa sprayaukselta ja vähentää mekaanisen rasituksen riskiä. Valaisimessa on vakiona DALI-ohjaus mahdollisuus.

Valaisin on saatavissa yhdellä tai kahdella ledmoduulilla (11W tai 22W) sekä kaikilla Lumouksen tunnelivalaistuksen linssivaihtoehdoilla. Saatavana myös suojausluokassa II.



RumLed 2221	M1	M2
Ottoteho (W)	0, 6 - 11	0, 11 - 22
Hyötyvalomäärä (lm)	0, 500 - 1000	0, 1000 - 2000
Tehokerroin	Täyttää standardin EN 61000-3-2	
Käyttölämpötila (°C)	-40...+40	
Mitat, p x l x k (mm)	470 x 130 x 50	470 x 130 x 50
Paino (kg)	1	1
Materiaalit	Polttoaalattu alumiini ja ruostumaton teräs	
Kiinnitys	Ruuvikiinnitys kattomateriaaliin	
Ledien valon alenema	Tyypillisesti alle 10%/100 000 h	
L80B10 T <sub>a</sub> 25 °C	100 000 h	

## Lumous lighting Oy

Lisätietoa saatavissa verkkosivuiltamme [lumous.fi](http://lumous.fi) tai soittamalla numeroon +358 29 310 310

Pidätämme oikeuden tietojen muutoksiin.